



## Montážny prvok Kombifix pre závesné WC so splachovacou nádržkou Sigma (UP320)



### Účel použitia

- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do ľahkých priečok

### Vlastnosti

- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Sigma10, Mambo alebo Tango
- Nastaviteľné množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosťou a nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojiteľná bez náradia
- Pripevnenie pre odpadové koleno montovateľné spredu
- Pozinkovaný ocelový rám, s nanosenou práškovou farbou, farba Geberit modrá, 4 upevňovacie spony

### Technické informácie

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Rozsah hydraulického tlaku                      | 0.01-1.0 MPa    |
| Maximálna prevádzková teplota vody              | 25 °C           |
| Rozsah nastavenia malého splachovania           | 3 / 4 l         |
| Rozsah nastavenia veľkého splachovania          | 4,5 / 6 / 7,5 l |
| Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie | 6 a 3 l         |
| Splachovanie Štart-Stop                         | 4,5 / 6 / 7,5 l |

### Rozsah dodávky

- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolečkom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátku
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Odpadové koleno, PE-HD, r 90/110 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, r 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit AquaClean

Neobsahuje:

- ovládacie tlačidlo