



Kombifix prvok pre závesné WC so splachovacou nádržkou Sigma (UP320) s prípravou pre odsávanie zápachu



Účel použitia

- Pre napojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie externého odsávania zápachu
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do ľahkých priečok

Vlastnosti

- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Sigma10, Mambo alebo Tango
- Nastaviteľné množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosťou a nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojiteľná bez náradia
- Pripevnenie pre odpadové koleno montovateľné spredu
- Pozinkovaný ocelový rám, s nanesenou práškovou farbou, farba Geberit modrá, 4 upevňovacie spony
- Pripojiteľné externé odsávanie nad splachovacím kolenom

Technické informácie

Rozsah hydraulického tlaku	0.01-1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody	25 °C
Rozsah nastavenia malého splachovania	3 / 4 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovania	4,5 / 6 / 7,5 l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie	6 a 3 l
Splachovanie Štart-Stop	4,5 / 6 / 7,5 l

Rozsah dodávky

- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolečkom
- Splachovacie koleno s pripojením pre odsávanie zápachu
- Ochranná zátk
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Odpadové koleno, ř 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ř 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ř 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Súprava pre tlmenie hluku
- Pripevňovací materiál

Neobsahuje:

- ovládacie tlačidlo

Položka

Položka č.	Popis
110.367.00.5	Kombifix pre WC s nádržkou Sigma (UP320) pre odsávanie zápachu