



DuofixBasic pre závesné WC, so splachovacou nádržkou Delta (UP100)

Účel použitia

- Pre zabudovanie do ľahkej priečky na celú alebo čiastočnú výšku miestnosti, pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Na ovládanie s ovládacími tlačidlami Geberit Delta
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre ovládanie spredu
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti

- Podomietková splachovacia nádrž Geberit Delta 12 cm (UP100), ovládanie spredu
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Nastaviteľné veľké splachovacie množstvo
- Nastavené stále malé splachovacie množstvo
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevniteľná rukou
- Jednoduché splachovanie s ovládacím tlačidlom Geberit Delta15
- Dvojité splachovanie s ovládacím tlačidlom Geberit Delta20
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Samonosný prvok
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nastaviteľné podpory 0 - 20 cm
- Plastová základová doska, hĺbka vhodná pre montáž profilu UW50
- Hĺbka osadenia 12 cm

Technické informácie

Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie	6 a 3,5 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovania	4,5 / 6 / 7,5 l

Rozsah dodávky

- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Splachovací ventil pre dvojité splachovanie
- Ochranná doska pre servisný otvor, polystyrénová pena
- 2 ochranné zátky
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pripevnenie odpadu
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Odpadové koleno pre WC, PE-HD, $\varnothing$ 90/90 mm
- Prechodka, $\varnothing$ 90/110 mm
- Pripevňovací materiál

Neobsahuje:

- ovládacie tlačidlo

Položka

Položka č.	Popis
111.153.00.1	DuofixBasic pre závesné WC, s nádržkou Delta (UP100)